



Ostrowo, dnia 02.08.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zadania p.n.:

Prace remontowo - konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem

w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza

Ostrowo 8

88-121 Chełmce

E-mail: randzin@icloud.com

Tel. 504 270 750

Wszelkie informacje udzielane są w godzinach od 9.00 do 14.00

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. - **Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości postępowania.

III. Opis i cel zadania, zakres prac:

Zadanie objęte niniejszym postępowaniem zakupowym składa się z dwóch części.

Część pierwsza obejmuje prace konserwatorskie stolarki drzwiowej kościoła parafialnego p.w. Św. Mateusza w Ostrowie. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1325 r. Od 1527 r. istniała parafia pw. śś. Mateusza i Walentego. Kościół zbudowany pod koniec XV w. spłonął i został odbudowany w latach 1720-1724, z tego okresu pochodzi większość wyposażenia. W czasie odbudowy wykonano sklepienia oraz dobudowano kaplicę od strony północnej, najpewniej jako grobową rodziny jej fundatora – Józefa Rudnickiego chorążego bydgoskiego. W roku 1886 był odnawiany. Kościół wpisany do Rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego po nr A/797.

Pracom konserwatorskim podlegać będą:

- dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w wejściu do kruchty nawy głównej kościoła,
- dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne w wejściu do kruchty nawy głównej kościoła,
- jednoskrzydłowe drzwi wejściowe do prezbiterium, w ścianie południowej.

Opis drzwi podlegających konserwacji:

I. Drzwi zewnętrzne:

1. Dwuskrzydłowe w formie prostokąta zamkniętego od góry ostrołukiem. Bez futryny.
2. Jednostronna listwa przymykowa po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Konstrukcja zdwojona. Na zewnątrz podzielona na cztery rzędy kwater na każdym skrzydle sześć kwater. Kwatery pionowe, w których dwanaście jest równych, a cztery górne dostosowują się do ostrołukowatego kształtu. Wewnętrzna strona drzwi zewnętrznych powtarza podział zewnętrzny wklęsło-wypukłych kwater po obu stronach skrzydeł.
4. Drzwi zawieszane na zawiasach czopowych, rozłącznych i wpuszczonych w zewnętrzne mury kościoła do drzwi dzięki metalowym skrzyżowanym listwom.



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

5. Zamek wewnętrzny metalowy z sztyldami i klamkami wtórnymi.

6. Na lewym skrzydle dwie metalowe zasuwki.

II. Drzwi wewnętrzne wahadłowe:

1. Wewnętrzne drzwi prostokątne dwuskrzydłowe podzielone po obu stronach na trzy wklęsło-wypukłe kwatery. Środkowe najmniejsze, niemal kwadratowe, dolne i górne w formie prostokątów z czego górne dwie kwatery są największe.

2. Bez zamka, na wąskiej futrynie wewnętrznej zasuwającej się od góry płaskim ostrym łukiem we wnętrzu.

III. Drzwi boczne do prezbiterium:

1. Drzwi jednoskrzydłowe, dębowe w formie prostokąta zamkniętego ostrołukiem.

2. Konstrukcja zdwojona, zewnętrzna podzielona na sześć wklęsło-wypukłych kwater, z których cztery są identyczne, a dwie górne zaokrąglone na bokach dopasowują się do formy ostrołukowej. Całość obwiedziona grubą drewnianą listwą.

3. Po wewnętrznej stronie konstrukcja z prostych, pionowych, nierównej szerokości desek wzmocnionych dwoma szponami.

4. Nie ma futryny, drzwi zawieszane na dwóch zawiasach czopowych rozłącznych, które od wewnętrznej strony dwoma poziomymi metalowymi listwami spinają konstrukcję.

5. Zamek wewnętrzny kwadratowy, metalowy, od zewnętrznej strony z dekoracyjną klamką z przedstawieniem głowy lwa, wyżej wtórny zamek patentowy.

Materiał:

Drewno dębowe – drzwi

metal – okucia

Stan zachowania:

Obiekty z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, liczne uszkodzenia i niefachowe reperacje są w bardzo złym stanie. Najbardziej zniszczone są drzwi wejściowe zewnętrzne. Wszędzie drewno jest bardzo przesuszone, ma liczne poważne uszkodzenia, jest częściowo zgnite i zmurszałe. Progi drzwi są niemal wszędzie do wymiany. Gruba warstwa przemalowań olejnych odspaja się od mocno zdegradowanego drewna. Ubytki drewnianych elementów zastępowano wielokrotnie zaprawą tynkarską. Spękania głębsze i płytsze występują wszędzie. Niefachowe naprawy polegały na przybijaniu do rozpadających się drzwi sklejek i różnego rodzaju listewek z drewna sosnowego. Każda z opisywanych par drzwi jest odkształcona i wypaczona. Zamki są niesprawne i oprócz zamka drzwi prowadzących do prezbiterium są wtórne.

Program prac konserwatorskich i restauratorskich:

Głównym założeniem konserwatorskim jest przywrócenie drzwi do stanu, który zapewniłby im prawidłowe funkcjonowanie w świątyni zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i artystyczno-estetycznym.

Postępowanie konserwatorskie:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i w trakcie trwania konserwacji oraz inwentaryzacji opisowej.

2. Demontaż elementów ruchomych, wstępne oczyszczenie z kurzu i zabezpieczenie do transportu.

3. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna (najlepiej in situ, przez gazowanie).

4. Określenie budowy technicznej poszczególnych elementów na podstawie odkrywek i badań technologicznych.

5. Określenie stanu zachowania i przyczyn zniszczeń.



**POLSKI
ŁAD**



6. Opracowanie metod usuwania grubych warstw przemalowań olejnych na podstawie prób chemicznych i mechanicznych.
7. Usunięcie niefachowych napraw (sklejek, nabitych desek oraz zaprawy tynkarskiej).
8. Wzmocnienie struktury drewna roztworem żywicy Paraloid B-72 w toluenie (podciąganie kapilarne, iniekcja, pędzlowanie).
9. Uzupełnienie ubytków drewna (flekowanie) oraz prace stolarskie mające na celu wzmocnienie konstrukcji drzwi.
10. Oczyszczenie elementów metalowych z przemalowań i rdzy, zabezpieczenie przed korozją, naprawa i częściowa wymiana zamków.
11. Zabezpieczenie drewna impregnatami i lakierami przeznaczonymi do drewna zabytkowego w konsultacji ze służbami konserwatorskimi.
12. Zamontowanie drzwi.
13. Wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i dokumentacji opisowej.

Część druga obejmuje prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej rodziny Trzczańskich na cmentarzu parafialnym w Ostrowie. Kaplica grobowa rodziny Trzczańskich powstała w XIX w. – brak dokładnego datowania. Obiekt murowany, o jednej kondygnacji naziemnej, przesklepiony krzyżowo. Od zewnątrz oszarpowany. Konstrukcja trzynawowa – dwie boczne nawy stanowią miejsce na trumny, ustawiane dwupoziomowo, nawa środkowa stanowi wyłącznie korytarz wejściowy. Obiekt wpisany do Wojewódzkiej ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatu inowrocławskiego Gminy Kruszwica pod numerem 347.

Stan zachowania:

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Widać postępującą degradację ścian, spowodowaną wadliwie wykonanymi remontami – zarówno zastosowaniem nakrapianej obrzutki cementowej z zewnątrz, uzupełnieniami zaprawami cementowymi, zastosowaniem farb o znacznym oporze dyfuzyjnym, błędnie wykonanymi obróbkami blacharskimi jak i brakiem konserwacji (zatkane rynny i rury spustowe). Widoczne są spękania konstrukcyjne na ścianach i na sklepieniu apsydy i na gzymsach zewnętrznych czy nadprożu. Występują wykwyty zasoleń oraz narośla pleśni oraz glonów. Uzupełnienia wymagają ubytki fug w cokole. Naprawy wymagają obróbki, pokrycie dachu, podest wejściowy, drzwi oraz okienka.

Program prac remontowo-konserwatorskich:

Dach: Zdemontować rury spustowe, rynny, haki, obejmy oraz obróbki blacharskie.

Zdemontować wszystkie warstwy pokryć papowych.

Uzupełnić ubytki i wyrównać podłoże.

Wykonać nowe obróbki blacharskie, umocować rynny i rury spustowe. Można zastosować część elementów z demontażu o ile pozostaną pełnowartościowe.

Wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej – dwuwarstwowe. Stosować papę modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej lub kalandrowanej.

Ściany: Usunąć elementy metalowe, które nie posiadają znaczenia konstrukcyjnego bądź historycznego (tj. haki, gwoździe).

Usunąć wtórne narzuty tynków oraz wtórne nieestetyczne uzupełnienia tynków i detali.

Usunąć rośliny rosnących w szczelinach muru.

Usunąć zniszczone i niestabilne tynki z elewacji. Wszystkie partie słabe - wykruszające się lub mogące się wykruszyć po lekkim ruszeniu dłutem należy usunąć do „zdrowego” podłoża. Z fragmentów stabilnych usunąć wtórne tynki cementowe.

Usunąć zieleń oraz grunt organiczny przy cokole kaplicy. Ściany zewnętrzne odkopać, oczyścić i zdezynfekować. Usunąć wszystkie luźne fugi z cokołów i ścian fundamentowych.

Po odsłonięciu i oczyszczeniu fundamentów, na odsłoniętym murze wykonać zabiegi zamykające dostęp wodzie gruntowej do murów. Proponowany system pionowej zewnętrznej hydroizolacji ścian fundamentowych składa się zasadniczo z następujących zabiegów;

- wykonanie wyrównania fundamentów zaprawą uszczelniającą (np. Remmers WP DS Levell/ Dichtspachtel),
- gruntowania preparatem krzemianowo – silikonowym (np. Remmers Kiesol),
- nałożenie powłoki hydroizolacyjnej ze szlamu uszczelniającego, odpornego na sole siarczanowe (np. Remmers WP Sulfatex/ Sulfatexschlamme),
- nałożenie warstwy materiału nowej generacji MB 2K, który łączy właściwości bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi oraz mineralnego, mostkującego rysy szlamu uszczelniającego, wiążącego w trakcie 18 h.
- uwaga, jeśli fundamenty są zbudowane z nienasiąkliwych kamieni (bazaltów, granitów) po usunięciu starych fug na głębokość ok 2-3 cm, uszczelnieniu powinny podlegać przestrzenie pomiędzy kamieniami, z zakładem na kamień.

Po obsypaniu ścian fundamentowych wykonać na warstwie odsączającej opaskę z otoczków.

Przed uzupełnieniem ubytków tynków ściany należy zmyć wodą pod ciśnieniem.

Kolejnym etapem jest dezynfekcja muru. Wszystkie miejsca wcześniejszego występowania mikroorganizmów i roślinności a szczególnie narażone na ich ponowny wzrost, powinny być zdezynfekowane preparatem niszczącym roślinność i grzyby np. Boramon, StoPrim Fungal lub Renogal prod. Schomburg, lub podobnymi innymi producentów. Preparat nanosi się pędzlem, czynność powtarza się po dwóch tygodniach.

Wszystkie zarysowania i spękania należy sklamrować, używając do tego prętów spiralnych ze stali nierdzewnej, wg technologii np. firmy Remmers. Drobne pęknięcia, bez znaczenia konstrukcyjnego wypełnić masą do wypełnień, np. Optosan TrassInjekt (powyższą masą można wypełniać szczeliny od 2 do 20 mm).

Do uzupełniania tynków i reprofilacji gzymsów proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych np. firmy Optholit lub Remmers. W przypadku tej drugiej firmy pierwszą warstwę na ceglane podłoże stanowi zaprawa Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel i tynk podkładowy Remmers Grundputz. Ostatnią warstwę stanowi tynk wierzchni Dekorputz w partiach fakturalnych i Feinputz w partiach gładkich.

Można także zastosować produkty systemowe innych firm np. KEIM, STO.

Wewnątrz kaplicy należy usunąć wszystkie wtórne przemaalowania i szpachlówki oraz wtórne tynki cementowe. Do dezynfekcji oraz wykonania tynków należy zastosować technologię tego samego producenta co na zewnątrz.

Wymalowanie ścian farbami krzemianowymi renomowanych producentów Keim, Remmers itp.

Stolarka i ślusarka: Dla stolarki drzwiowej oraz ślusarki okiennej zdemontować elementy ruchome, a mocowane na stałe konserwować in situ.

Wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną z ewentualnym zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

Przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję drewna (Hylotox).

W razie konieczności przeprowadzić impregnację zniszczonego drewna (Paraloid B-72).

Oczyścić z przemaalowań, uzupełnić uszkodzone elementy.

Zabezpieczyć elementy drewniane środkami izolującymi przed warunkami zewnętrznymi.

Wykonać rekonstrukcję elementów brakujących na wzór pierwotnych.



**POLSKI
ŁAD**



Określenie kolorystyki w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi materiałami przeznaczonymi do stolarki zewnętrznej.

Oryginalne zamki i klamki wyczyścić chemicznie z powłok malarskich i zabezpieczyć farbą, brakujące elementy odtworzyć lub uzupełnić nowymi najlepiej wzorowanymi na występujących w czasie powstania budynku (wybrać z dostępnej oferty handlowej).

Uzupełnić i ujednolicić szklenie.

Wymalować w kolorze określonym na miejscu, w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Stosować grunty i farby do drewna i metalu renomowanych producentów (Tikkurila, Beckers lub inne).

Ponownie zmontować wymontowane elementy.

W przypadku silnie zniszczonych fragmentów stolarki w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi możliwa rekonstrukcja na podstawie oryginalnych elementów. Nowe elementy należy wykonać na wzór starych, po uprzedniej ich inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej. Kolorystyka nowych elementów ma być zgodna elementami oryginalnymi. Elementy pozostałe: Oczyścić tablice upamiętniające maszyną parową lub specjalistycznymi środkami żelowymi oraz odnowić kolorystykę napisów.

Oczyścić tabliczki imienne (jak powyżej) znajdujące się wewnątrz kaplicy na ścianach przy komorach trumiennych.

Wykonać naprawę betonowego podestu wejściowego oraz uzupełnienie chodnika pozwalającego na swobodne dojście do kaplicy grobowej.

Dopuszczalne jest stosowanie materiałów konserwatorskich innych niż podane wyżej, jednak ich jakość musi być porównywalna ze wskazanymi.

Prace należy wykonać na podstawie programów prac, z którymi można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim umówieniu się.

Prace prowadzone będą zgodnie z Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu nr WZN 136/2024 z dnia 10. czerwca 2024 r. (znak: WUOZ.DB.WZN.5142.1.23.2024.AI), oraz zgodnie z opinią Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 6. czerwca 2024 r. (znak: WUOZ.DB.WZN.5183.1.35.2024.AI).

IV. Postanowienia postępowania zakupowego:

Prace objęte są szczególnym rygiorem nadzoru konserwatorskiego i muszą zostać wykonane przez osoby spełniające wymogi Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną przedmiotu zamówienia, przed 31.08.2024 r., po uprzednim umówieniu terminu z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie

Podpisanie Umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po zakończonym postępowaniu zakupowym.

Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia Wykonawcy w części pochodzącej z promesy dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jednorazowo, po zakończeniu prac i ich protokolarnym odbiorze przez przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy – w terminie 10 dni od otrzymania przez Zamawiającego kwoty dotacji z budżetu Gminy Kruszwica.



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

W trakcie trwania prac możliwa jest wypłata części wynagrodzenia Wykonawcy, pochodząca z wkładu własnego Zamawiającego (nie więcej niż 2% wartości prac), na podstawie faktury częściowej, wystawionej na kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego – w terminie 10 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do Wykonania prac w sposób który nie będzie zakłócał funkcjonowania kościoła p.w. Św. Mateusza w Ostrowie oraz cmentarza parafialnego w Ostrowie.

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 3 lata od zakończenia prac.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;

b. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- dla części pierwszej: osobą spełniającą wymogi art. 37a. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), który stanowi że: Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

- dla części drugiej: osobą spełniającą wymogi art. 37c. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), który stanowi że: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami: odpowiednich dyplomów, uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz poświadczenia spełnienia wymogów wyż. wym. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przewiduje się rozliczenie ryczałtowe za wykonaną pracę – w rozumieniu zgodnym z art. 632. § 1. Kodeksu cywilnego, który stanowi że „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,

choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji prac: do 31. lipca 2025 roku.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny:

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) ofertę sporządzoną w języku polskim, napisaną na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, scaloną w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami, podpisaną,

2) Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich PLN i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, itp.,

3) Kosztorys ofertowy wykonawcy,

4) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane: - podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. W tym wypadku do oferty należy złożyć Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5) Zestawienie wraz z oświadczeniem potwierdzającym wykonanie przez oferenta w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty co najmniej 3 prac budowlanych lub konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – o podobnym zakresie i wartości porównywalnej do złożonej oferty. Prace wykonane przez Oferenta muszą być potwierdzone protokołem odbioru prac dokonany przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź stosownymi referencjami.

6) Podmiot składający ofertę posiada polisę OC między innymi za szkody spowodowane przy realizacji robót objętych zakresem zamówienia (potwierdzenie w oparciu o załączoną do oferty kserokopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

7) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym także osobami spełniającymi wymogi art. 37 a. oraz 37c. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) – wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych wymogów.

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

- a) oferta jest niekompletna oraz nie zawiera wszystkich wymaganych załączników,
- b) oferta została podpisana przez nieupoważnioną osobę,
- c) oferent złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,
- d) oferta została złożona po terminie,
- e) treść oferty jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.

Zgodnie z art. 7 ust. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024, poz. 507) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania tych okoliczności.

VII. Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2024 r. o godzinie 9.00 – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

Oferta cenowa jest to komplet dokumentów wg Postanowień postępowania zakupowego

Ofertę można złożyć pocztą, kurierem bądź osobiście w siedzibie zamawiającego, w zapieczętowanej kopercie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez składającego „za zgodność z oryginałem”.

W tytule oferty należy wpisać: **Postępowanie Zakupowe „Prace remontowo - konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem”.**

VIII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena (90 % wagi)	
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
90	$Pc = (C_{min} / C_c) \times P_{max}$ gdzie: Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert Cc – cena brutto oferty badanej Pmax – maks. ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena (90)

Kryterium: okres gwarancji (10 % wagi)	
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium okres gwarancji	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium okres gwarancji
10	Minimalny wymagany okres gwarancji to 3 lata. Za każdy dalszy rok gwarancji oferent otrzyma 5 punktów, jednak maksymalnie za kryterium okres gwarancji otrzymać można 10 punktów. Zatem: 3 lata okresu gwarancji to 0 punktów, 4 lata okresu gwarancji to 5 punktów, 5 i więcej lat gwarancji to 10 punktów.

Oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów zostaje uznana za najkorzystniejszą. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tą samą liczbę punktów Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.